DATASHEET

高品質でポータブルな HD モニタである Ambu® エービュー 2 アドバンス V2 は、さまざまな内視鏡手技に対応するアンブ社製シングルユースデバイスと併用するよう設計されており、手術室（OR）、集中治療室（ICU）、救急室（ER）、内視鏡室の臨床現場で使用できます。

優れたイメージングと直感的なユーザーインターフェースにより、自信を持って手技を実施できます。

IV ポールに取り付けたり、ベッドサイドやテーブルに設置したりでき、ユーザーと患者さんにとって最も快適な位置に設置できます。

バッテリで 2.5 時間以上使用可能です。ポータブルタイプなので、持ち運びが簡単で、セットアップ後すぐに使用できます。

Ambu®
エービュー 2 アドバンス V2



主な特長

アンブ社製シングルユースデバイスと接続し、すぐに手技の開始が可能

高度な画像処理ソフトウェアを使って画質の最適化を継続的に行うことで、患者の解剖学的形態をクリアで鮮明にイメージング

記録した画像と映像を PACS に簡単に転送でき、病院の電子カルテ（EMR）からアクセス可能

消毒ワイプで清拭するだけで、次の手技で使用可能

Ambu

注文情報

カタログ番号	製品名	入数／箱
405011000JPN2	Ambu® エービュー 2 アドバンス V2	1台／箱

販売名：Ambu エービュー 2 アドバンス　届出番号：13B1X10461000001





製品仕様

ディスプレイ	
最大解像度	1920 × 1080 ピクセル(フルHD)
向き	横向き
ディスプレイタイプ	12.8インチ カラー TFT LCD
画像調整	色、コントラスト、鮮明度、輝度を調整
起動時間	電源を入れて数秒以内にライブ画像を表示
電源	
電源要件	19 V、3.43 A DC 出力
バッテリタイプ	14.4 V 6500 mAh リチウムイオン
バッテリ動作	最低2.5時間(使用する視覚化装置によって異なります)
動作環境、保管および輸送	
保管温度	0～40 °C(32～104 °F)
動作温度	10～35 °C(50～95 °F)
相対湿度	30～85%
IP保護分類システム	IP30
大気圧	80～106 kPa
標高	≥2000 m
寸法	
幅	331 mm(13.03インチ)
高さ	215 mm(8.46インチ)
厚さ	52 mm(2.05インチ)
重量	2.7 kg(6.0 lbs)
接続	
USB接続	USB 3.0 タイプA × 2か所
デジタルビデオ出力	HDMIおよび3G-SDI(1920 × 1080 p、60 fps)
WiFi	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n対応
LAN	イーサネットRJ45コネクタ、10/100/1000 Mbps
メモリ	
記憶容量	32 GB

Ambu® エービュー 2 アドバンス V2 の電源仕様

Ambu® エービュー 2 アドバンス V2の電源	
重量	360 g(0.79 lbs)
入力電源の要件	100～240 V AC、50～60 Hz、1.0～2.0 A
出力電源	19 V、3.43 A DC
動作および保管温度	10～40 °C(50～105 °F)
相対湿度	30～85%

Ambu エービュー 2 アドバンス
一般的名称：内視鏡ビデオ画像プロセッサ
届出番号：13B1X10461000001
医療機器の種類：一般医療機器・特定保守管理医療機器
【製造販売業者等の氏名又は名称等】
製造販売業者：アンブ株式会社
製造元：Ambu A/S（デンマーク）

本製品の適正使用については、ご使用前に、添付文書を必ずお読み下さい。改良のため、仕様・外観を予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。無断転載・転用は禁じます。

アンブ株式会社
〒102-0084　東京都千代田区二番町 12-3　グレイス麹町 10 階
www.ambu.co.jp

©2026 Ambu KK　CAT-AV2A2-2-HCP-Ver2.0-2026-10